

PINTURA EPOXY/POLIURETANO

PAVIMENTOS, PAREDES E TECTOS 700/800 microns Esp.

É um sistema contínuo sem juntas, que se aplica com uma demão de verniz **RAPOX** seguido de duas demãos a rolo ou trincha de tinta epoxy 100% sólidos **RAPOX** EP para interiores ou poliuretano **RAPUR** para exteriores, de alta resistência química e abrasiva.



Características

Dois componentes; Alcance das propriedades máximas passados 3 a 7 dias, a 20° C; Impermeabilidade à água, total às 24 horas.

Acabamento

Acabamento liso ou anti-derrapante, impermeável e muito fácil de limpar.

Rodapés

Podem aplicar-se rodapés em meia cana (5 cm de altura), para facilitar a limpeza e evitar acumulação de resíduos junto às paredes.

Suportes

São necessários suportes sólidos, secos e isentos de materiais estranhos. Os suportes de cimento devem ter no mínimo 28 dias de aplicados e acabados em forma de areado fino ou acabado liso com elicoltero.

Ideal para zonas de:

Oficinas de automóveis, garagens, parques de estacionamento, hospitais, paredes e tectos em indústrias alimentares, balneários, w.c. e indústria em geral. Comércio e construção que necessite higiene, facilidade de limpeza e resistência abrasiva e química.

Cores

A Pintura Epoxy está disponível em várias cores, com acabamento brilhante **RAPOX**, acetinado ou mate **RAPUR**.

Apresenta resistência química a:

Azeites, carburantes, ácidos, minerais diluídos e ácidos orgânicos, soluções alcalinas, detergentes e lixívias, componentes de amoníaco, gasolina e querosene, produtos lácteos, açucares, cerveja, colas, sumos de frutas.



creme
1015



azul claro
5024



cinzento
7001



verde
6017



cinzento
7032



bordeaux
3011



RAPOSO - Comércio e Aplicação de Revestimentos, Lda.
Zona Industrial - Lote 48 - Apartado 182 - 2080 Almeirim
Tel. 243 593 525 • Fax. 243 599 005
www.raposolda.pt • E-mail: raposo lda@mail.telepac.pt

