

IMPERMEABILIZAÇÃO

DE PAVIMENTOS E PAREDES COM RAPURFLEX 2/3 mm Exp.

É um sistema que se aplica em três camadas; a primeira de resina Epoxy **RAPOX** **RAPODUR** incolor; a segunda com **RAPURFLEX** 250 pigmentado; e a terceira com **RAPURFLEX** 400 pigmentado.



Características

Revestimento elástico e impermeável, à base de poliuretano. Permite criar superfícies contínuas sem juntas, resistentes aos UV com grande flexibilidade, resiste ao movimento das superfícies e quando existem mudanças de temperatura, (resiste a diferenças de temperaturas de -40°C a +100°C por um longo período de tempo). Protege as construções da humidade, chuva ácida, água do mar, combustíveis, óleos, bactérias, químicos.

Âmbito de Aplicação

Interiores e exteriores, parques infantis, terraços, floreiras, impermeabilização de fundações, tanques de água potável, piscinas, canais de fornecimento de água, fontenários, impermeabilização para colocar mosaicos por cima, áreas molhadas em balneários e cozinhas.

Cores

Disponível em cinco cores: branco, vermelho, preto, verde escuro e cinzento.



branco



vermelho



verde escuro



cinzento

Especificações

Resistência à ruptura • 000 + 80%
Elasticidade • 745 + 30 Nl mm'
Resistência à humidade • 25,8 + 4,4 ar/m' /dav
Resistência à pressão da água • até 7 atm
Aderência • 23 + 2 Ko/cm'
Dureza • 65 + 5
Conteúdos sólidos • 92+1%
Temperatura de aplicação • 5°C a 45°C
Secagem ao tacto • 12 horas
Secagem completa • 24 horas



RAPOSO - Comércio e Aplicação de Revestimentos, Lda.
Zona Industrial - Lote 48 - Apartado 182 - 2080 Almeirim
Tel. 243 593 525 • Fax. 243 599 005
www.raposolda.pt • E-mail: raposo.lda@mail.telepac.pt

